



DH-6328 分散剂

物理指标:

组 成:	活性基团改性的超高分子聚氨酯溶液
外 观:	微黄至黄色透明液体
活性份:	60%
溶 剂:	混合二元酯

特 性:

- 含有多个锚定基团的线性结构脂肪族丙烯酸聚氨酯高分子超分散剂。
- 对炭黑及其他有机颜料具有较强的润湿性和稳定性。尤其在黑色浆中，具有较强的降粘效果。黑色浆配方中的炭黑可高达 20%，同时色浆的粘度近似于单体的粘度，无任何假稠现象；
- 优异的耐候性、展色性，色浆光泽高，储存稳定性好，不易返粗，可用于高档汽车涂料和户外耐候涂料体系。经试验证明，在展色性方面，优于同类的国外名牌产品；
- 与绝大部分油性树脂相容性很好，对低、中、高极性体系完全使用；
- 参与涂料体系的成膜反应，不会影响产品的最终性能；
- 容易与树脂之间形成氢键，具有良好的防沉和防浮色发花功能；

应用范围:

溶剂型涂料、油墨和油漆体系。用于制造高品质色浆和色漆。

对无机颜料量 5-20%；对有机颜料量 20-50%及炭黑量 50-100%。

包装与储存:

25KG 或 50KG 塑料桶/铁桶；

阴凉干燥处放置；储存期一年。

苏州青田新材料有限公司
ADD:苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号
Http: www.szqthg.com www.szqtxcl.com

TEL: 0512-67227669
FAX: 0512-67220669
企业 QQ: 993491112