

## DH-6530S 水性非离子分散剂

### 描 述:

DH-6530S 是一款可替代湛新 Additol-vxw6208/60 的高性能聚合型、非离子、低泡分散润湿剂，适用于溶剂型、无溶剂以及水稀释性颜料体系。

### 物理指标:

外 观: 浅黄色至棕黄色澄清液体

固体份: 55~60%

粘 度: 300~800 mpa.s

闪 点: >60℃

### 特 性:

- 无机和有机颜料以及填充剂用分散润湿剂。与体系相容性好，流动性佳，增加光泽，尤其是在填充颜料系统中降低粘度，且与溶解在脂肪烃中的粘合剂兼容；
- 因不含羧、羟基，是富锌底漆优选的分散剂，高度避免了对锌粉的破坏；
- 在溶剂型或水性体系中分散有机、无机颜填料效果明显，增加涂料中粉料的填充量。

### 用 量:

无机颜料: 3~6 %;

有机颜料: 30~50%;

### 包装与注意事项:

25KG/桶;

远离热及火源，置于阴凉通风、室温 15~25℃条件下，密闭容器中保持 12 个月；

苏州青田新材料有限公司  
ADD: 苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号  
Http: [www.szqthg.com](http://www.szqthg.com) [www.szqtxcl.com](http://www.szqtxcl.com)

TEL: 0512-67227669  
FAX: 0512-67220669  
企业 QQ: 993491112