

DH-2052 非硅消泡剂

产品描述:

DH-2052 消泡剂为不含有机硅的破泡聚合物溶液，在溶剂型涂料、油墨中用作标准的消泡剂使用，能有效地防止涂料、油墨在生产、包装和施工过程中气泡和泡沫的产生。

物理指标:

外观：无色透明液体
有效份：20%
密度(25℃)：0.85~0.95g/cm³
粘度(mpa.s)：70~100
PH 值：5.0~7.0
溶剂：XY/PMA

特性:

- 快速消泡、防止起泡；
- 通用性好、颜色浅、重涂安生；
- 适用于工业用漆、汽车漆、建筑漆、木器漆，也可使用于罐头和卷材涂料等领域；
- 品牌同类产品：**BYK-052**；

用法与用量:

为了获得充分的消泡效果，建议在研磨过程中加入，用量为总量的 0.1-1%。
由于此品较强的不混溶性，对清漆体系透明度以及缩孔的影响必须给予评估。

包装与注意事项:

25KG/桶；
远离热及火源，置于阴凉通风、室温 15~25℃条件下，密闭容器保持 12 个月；

苏州青田新材料有限公司
ADD:苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号
Http: www.szqthg.com www.szqtxcl.com

TEL: 0512-67227669
FAX: 0512-67220669
企业 QQ: 993491112