



## DH-2277S 水性消泡剂

### 物理指标:

外 观: 微黄色至黄色粘稠液体

活 性 份: 100%

密度(25°C): 0.85~0.90 g/cm<sup>3</sup>

粘度(mpa.s): 500~2000

分 散 性: 溶于水

COD(1%稀释): 1274 mg/L

### 特 性:

- 非硅类、长链脂肪烃植物油乳液型消泡剂;
- 快速高效的消泡和抑泡, 尤其对微泡特别有效;
- 具有优异的兼容性。

### 用法与用量:

使用之前搅拌均匀, 用水稀释到以下建议用量范围:

水性涂料: 0.2~0.5%;

切削液: 0.5~1.0%;

纺织染料: 0.5~1.0%;

水处理: 0.5~1.0%;

### 包装与注意事项:

22KG/桶; 200KG/桶;

置于阴凉通风、室温 10~25°C 条件下, 密闭容器保持 12 个月;

小心防冻, 使用前搅拌均匀;

苏州青田新材料有限公司

ADD: 苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号

Http: [www.szqthg.com](http://www.szqthg.com) [www.szqtxcl.com](http://www.szqtxcl.com)

TEL: 0512-67227669

FAX: 0512-67220669

企业 QQ: 993491112