

DH-6190S 水性分散剂

物理指标:

外观: 浅黄色粘稠液体
不挥发组分: $40\pm 2\%$
比重: 1.02g/cm^3
色度: ≤ 7
沸点: $\geq 100^\circ\text{C}$
酸值: 11
PH 值: 6~8

特性:

- DH-6190S 为一种水性高分子型分散剂, 对高表面碳黑、难分散有机颜料、无机颜料展现出优异的展色性能和高光泽;
- 增加颜料添加量同时仍具有较低的粘度、良好流动性及储存安定性;
- PK: BYK-190;

适用范围:

在水性漆及油墨中, 研磨分散碳黑及有机颜料和无机颜料。
与水性丙烯酸树脂乳液及水性聚氨酯树脂呈现良好相容性。
各种高端无树脂水性色浆的制备。

用法及用量:

先将 DH-6190S 溶于研磨基料 (水) 的混合物中, 再加入颜料进行研磨;

无机颜料: 10~30%;	有机颜料: 30~75%;
低表面碳黑: 40~80%;	高表面炭黑: 80~150%

包装与注意事项:

25KG/桶;
远离热及火源, 置于阴凉通风、室温 $15\sim 25^\circ\text{C}$ 条件下, 密闭容器中保持 12 个月;

苏州青田新材料有限公司
ADD: 苏州市相城区元和科技园钰航路 398 号
Http: www.szqthg.com www.szqtxcl.com

TEL: 0512-67227669
FAX: 0512-67220669
企业 QQ: 993491112